

ABACO DEGLI INFISSI			
Riferimento rev 1	Elaborato PA6	Data giugno 2025	Scala 1:100
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Architetto ALESSANDRA ROCCHI COLLABORATORI Arch. Federica Talamoni Arch. Michela Fiore Arch. Alessia Fulvi Arch. Marco Muselli		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Procedimento Architetto STEFANO PERUZZO	

PIANO TERRA						
identificativo	larghezza	altezza	materiale	mq	tipologia	grata
PT.N.A	1,05	2,00	ferro	2,10	portone	si
PT.N.B	1,30	2,35	legno	3,06	portone	no
PT.N.C	1,55	3,85	legno	5,97	portone	no
PT.N.D	1,30	2,35	legno/metallo	3,06	portone	no
PT.N.1	0,60	0,60	legno	0,36	fissa	si
PT.N.2	0,60	0,60	legno	0,36	fissa	si
PT.N.3	0,20	0,35	legno	0,07	aperta	no
PT.O.1	0,25	0,30	legno	0,08	fissa	no
PT.O.A	1,20	2,30	legno	2,76	portone	no
PT.O.2	0,60	0,50	legno	0,30	1 anta	si
PT.O.3	1,20	0,75	legno	0,90	2 ante orizzontali	si
PT.O.4	1,25	0,80	legno	1,00	2 ante orizzontali	si
PT.S.1	0,95	1,20	legno	1,14	2 ante orizzontali	si
PT.S.2	0,95	1,20	legno	1,14	2 ante orizzontali	si
PT.S.3	1,55	1,05	legno	1,63	2 ante	si
PT.S.4	0,65	0,90	legno	0,59	tavola	no
PT.S.5	0,60	0,90	legno	0,54	2 ante orizzontali	no
PT.S.6	1,55	1,05	legno	1,63	2 ante	si
PT.E.1	1,20	1,15	legno	1,38	2 ante	si
PT.E.2	1,20	1,15	legno	1,38	2 ante	si

PIANO -1						
identificativo	larghezza	altezza	materiale	mq	tipologia	grata
P-1.S.1	0,70	1,00	ferro	0,70	2 ante orizzontali	si
P-1.S.2	1,35	1,00	ferro	1,35	3 ante (2 fisse)	si
P-1.S.A	1,80	2,60	ferro	4,68	portone	no
P-1.S.3	1,15	1,70	ferro	1,96	3 ante or. (2 fisse)	si
P-1.E.1	0,60	0,55	ferro	0,33	1 anta	si
E.A	1,15	2,00	ferro	2,30	cancello	-
E.1	0,80	1,20	ferro	0,96	grata	-

PIANO +1						
identificativo	larghezza	altezza	materiale	mq	tipologia	grata
P1.S.1	0,70	0,85	legno	0,60	solo infisso	no
P1.N.1	1,25	1,65	legno	2,06	2 ante	no
P1.N.2	0,30	0,35	legno	0,11	aperta	no
P1.N.3	0,35	0,40	legno	0,14	aperta	no

SERRAMENTI INTERNI						
identificativo	larghezza	altezza	materiale	mq	tipologia	ante
PT.c	1,15	2,25	legno	2,59	battente	2
PT.d	1,10	1,75	legno	1,93	battente	2
PT.e	1,00	1,85	legno	1,85	battente	2
PT.f	1,00	2,00	legno	2,00	battente	2
PT.g	1,00	1,85	legno	1,85	battente	2
PT.h	0,90	2,10	legno	1,89	scorrevole	1
PT.i	0,70	2,10	legno	1,47	scorrevole	1
PT.l	0,90	2,10	legno	1,89	battente	1
PT.m	0,70	2,10	legno	1,47	battente	1
PT.ff	0,90	3,00	ferro vetro	2,70	battente	1
P1.a	1,25	2,10	ferro	2,63	battente	1
P1.b	1,00	1,90	ferro	1,90	battente	1
P-1.a	0,90	2,10	legno	1,89	battente	1
P-1.b	1,15	1,55	ferro	1,78	battente	1
P-1.c	1,70	1,85	ferro	3,15	battente	2

PT.N.1

PT.N.2

PT.N.3

PT.N.4

PT.N.5

- (PT.N.3, PT.N.C, PT.N.D) della facciata principale, come da voce del Computo.
- Restauro degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni:
 - Smontaggio della ferramenta;
 - carteggiatura critica degli strati di pittura;
 - lavaggio con acqua e solvente;
 - consolidamento e reintegrazione delle lacune;
 - sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente rimessa a squadra con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzappamento e l'incavchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate;
 - stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale;
 - scartavetratura mano di fondo con due mani di impregnante;
 - sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche e trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera.